

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

www.ramen.nt-rt.ru || rnr@nt-rt.ru

АГРЕГАТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТКИ

Технические характеристики



Агрегаты пылегазоочистки - эффективное оборудование для защиты воздуха от пыли и газов, выбрасываемых тепловыми электростанциями, цементными, химическими и металлургическими заводами, горно-обогатительными и целлюлозно-бумажными комбинатами.

Параметры		Тип агрегата ОПМД -					
		100	250	400	600	1000	1600
Напряжение питающей сети, В	50 Гц	380	380	380	380	380	380
		415	415	415	415	415	415
	60 Гц	380	380	380	380	380	380
		400	400	400	400	400	400
		415	415	415	415	415	415
		440	440	440	440	440	440
Номинальноевыпрямленное напряжение при максимальном коэффициентетрансформации, среднее значение, кВ		50	50	50	50	50	50
Номинальноевыпрямленное напряжение при минимальном коэффициентетрансформации, среднее значение, кВ		33	33	33	33	33	33
Номинальныйвыпрямленный ток,среднее значение, мА		100	250	400	600	1000	1600
КПД, не менее, %		87	90	90	92	92	94